

**Professionelle Druckluftschlauchaufroller mit Federzug.**  
**100% PUR-Polyurethan ULTRAFLEX Druckluftschlauch.**  
**2-fach gewebeverstärkt, mit JWL® Euro-Stahlkupplung.**  
**Wartungsfreie gekapselte Rückzugsfeder.**

Tech. Daten	Dimension	Arbeitsdruck	Sprengdruck	Temp. Bereich
131015AK-GN	10 x 14,5 mm	20 bar	60 bar	-10°C bis 60°C
130818AK-N	8 x 12 mm	15 bar	45 bar	-30°C bis 60°C
131015AK-N	10 x 14,5 mm	20 bar	60 bar	-30°C bis 60°C
131315AK-N	13 x 18 mm	20 bar	60 bar	-30°C bis 60°C

### Mod. 131015AK-N

2 m Anschlußschlauch mit Euro- Stahlnippel.  
 4-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen.  
 Aufrollerarm für Wand- oder Bodenmontage  
 verstellbar. 15 m Schlauch.

**€ 218,-**  
 (181,67)



### Mod. 131015AK-GN

1 m Anschlußschlauch mit Euro- Stahlnippel.  
 2-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen  
 mit schwenkbarer Wandhalterung. 15 m Schlauch.

**€ 218,-**  
 (181,67)



Kontrollierte Zwangsführung!  
 Stoppt an jedem beliebigen Punkt!

**Elektro - Kabelaufroller für den professionellen Einsatz**  
 Aufrollautomatik mit 20 m PVC - Kabel im Kunststoffgehäuse,  
 1,5 m Anschlußkabel Schwenkbare Wandhalterung. Starke Rücklauffedern aus  
 Spezialstahl für gleichmäßigen Rücklauf.  
 CE - Norm Schuko Kupplung mit Kindersicherung und Stecker

### Mod. 123020

Thermoüberlastungsschutz  
 max. Belastung: 1000 W aufgerollt, 2750 W abgerollt  
 Technische Daten:  
 Spannung: 230 V  
 Schutzart: IP 42  
 Kabellänge: 20 m  
 Kabel: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> / H05VV-F  
 Belastbarkeit aufgerollt: 1000 W  
 Belastbarkeit abgerollt: 2750 W  
 Abmessungen: 345 x 275 x 140 mm

**€ 148,-**  
 (123,33)



Aufrollautomatik mit 15 m Gummi - Kabel im robusten Stahlgehäuse,  
 1,5 m Anschlußkabel. Für Wand- oder Bodenmontage geeignet.  
 Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl für gleichmäßigen Rücklauf.  
 Inkl. CEE-Stecker mit Phasenwender  
 CEE-Kupplung, 400 V/16A oder optional 32A

### Mod. 140015

Thermoüberlastungsschutz  
 Technische Daten:  
 Spannung: 400 V  
 Schutzart: IP 42  
 Kabellänge: 15 m  
 Kabel: 5G 1,5 mm<sup>2</sup> / H07RN-F  
 Belastbarkeit aufgerollt: 3500 W  
 Belastbarkeit abgerollt: 4400 W  
 Abmessungen: 495 x 345 x 485 mm

**€ 428,-**  
 (356,67)

für Wand- oder  
 Bodenmontage geeignet



### Mod. 131315AK-N

2 m Anschlußschlauch mit Euro- Stahlnippel. 4-fach Rollenführung  
 für zuverlässiges Aufrollen. Aufrollerarm für Wand- oder  
 Bodenmontage verstellbar. 15 m Schlauch.

**€ 288,-**  
 (240,-)



### ST130900 - Schwenkbare Wandhalterung

Montieren sie die schwenkbare Halterung für Wand oder Decke um  
 ihren Schlauchaufroller noch flexibler zu handhaben. Für die Modelle:  
 131015AK-N und 131315AK-N, Wirkungsgrad: 140°



**€ 38,-**  
 (31,67)

### Mod. 130818AK

2 m Anschlußschlauch mit Euro-Stahlnippel. 4-fach Rollenführung  
 für zuverlässiges Aufrollen. Aufrollerarm für Wand- oder  
 Bodenmontage verstellbar. 18 m Schlauch.

**€ 148,-**  
 (123,33)

