

PUR - POLYURETHAN Spiralschlauch

f. Industrie, Werkstatt u. Gewerbe, hochflexibel u. knickfest, silikonfrei, UV-beständig ohne Weichmacher (wird daher nicht spröde), Arbeitsdruck: 10 bar, Sprengdruck: 40 bar
2 gerade Enden mit Drehgelenken, ausgenommen 11mm und 13mm m starren Fittings
NEU mit O-Ring, kein Eindichten mehr notwendig!!!



13604A	6,5 x 10 mm, 4 m Arbeitslänge, 2 x 1/4" AG
13606A	6,5 x 10 mm, 6 m Arbeitslänge, 2 x 1/4" AG
13608A	6,5 x 10 mm, 8 m Arbeitslänge, 2 x 1/4" AG
13804A	8,0 x 12 mm, 4 m Arbeitslänge, 2 x 3/8" AG
13806A	8,0 x 12 mm, 6 m Arbeitslänge, 2 x 3/8" AG

Ausführung AK: mit Stahlkupplung und Nippel



13604 AK:	6,5 x 10 mm, 4 m Arbeitslänge, 2 x 1/4" AG
13606 AK:	6,5 x 10 mm, 6 m Arbeitslänge, 2 x 1/4" AG
13608 AK:	6,5 x 10 mm, 8 m Arbeitslänge, 2 x 1/4" AG
13804 AK:	8,0 x 12 mm, 4 m Arbeitslänge, 2 x 3/8" AG
13806 AK:	8,0 x 12 mm, 6 m Arbeitslänge, 2 x 3/8" AG

Ausführung Set: mit Blaspistole, Stahlkupplung und Nippel



13604-Set	6,5 x 10 mm, 4 m Arbeitslänge
13606-Set	6,5 x 10 mm, 6 m Arbeitslänge