

## PUR - POLYURETHANSCHLAUCH gewebeverstärkt

100% PUR Polyurethan-ULTRAFLEX, Arbeitsdruck: bis 20 bar, Sprengdruck: 80 bar  
extrem leicht, hochflexibel, knickfest, silikonfrei, ohne Weichmacher (wird daher  
nicht spröde), UV-beständig, Temperaturbereich: -40 / +70° C



<b>13600</b>	6,5 x 10 mm, Rolle 50/100 m
<b>13800</b>	8,0 x 12 mm, Rolle 50/100 m
<b>13100</b>	10,0 x 14 mm, Rolle 50/100 m
<b>13130</b>	13,0 x 18 mm, Rolle 50/100 m
<b>13600-10</b>	6,5 x 10 mm, 10 m, mit Kupplung und Nippel
<b>13800-10</b>	8,0 x 12 mm, 10 m, mit Kupplung und Nippel
<b>13100-10</b>	10,0 x 14 mm, 10 m, mit Kupplung und Nippel
<b>13130-10</b>	13,0 x 18 mm, 10 m, mit Kupplung und Nippel

## GUMMISCHLAUCH gewebeverstärkt

Druckluft - Gummischlauch. Extrem biegsam und leicht. Antistatisch. Gewebeverstärkt.  
Beständig gegen Öl, Benzin, Chemie, Witterung ...  
Arbeitsdruck: bis 20bar, Sprengdruck: 70bar.  
Temperaturbereich: -40° / +100°



<b>02104N</b>	8 x 14 mm, 50 m Rolle
<b>02106N</b>	10 x 16 mm, 50 m Rolle
<b>02110N</b>	12,7 x 20 mm, 50 m Rolle
<b>02104-10</b>	8 x 14 mm, 10 m, mit Kupplung und Nippel
<b>02106-10</b>	10 x 16 mm, 10 m, mit Kupplung und Nippel
<b>02110-10</b>	12,7 x 20 mm, 10 m, mit Kupplung und Nippel
<b>02104-20</b>	8 x 14 mm, 20 m, mit Kupplung und Nippel
<b>02106-20</b>	10 x 16 mm, 20 m, mit Kupplung und Nippel
<b>02110-20</b>	12,7 x 20 mm, 20 m, mit Kupplung und Nippel

## BALANCER Federzug einstellbar, Seillänge 1,5m



<b>SRB0615</b>	Balancer 0,6 - 1,5 kg, 1,6 m
<b>SRB1020</b>	Balancer 1,0 - 2,0 kg, 1,6 m
<b>SRB1530</b>	Balancer 1,5 - 3,0 kg, 1,5 m
<b>SRB3050</b>	Balancer 3,0 - 5,0 kg, 1,5 m
<b>SRB4070</b>	Balancer 4,0 - 7,0 kg, 1,5 m
<b>SRB6090</b>	Balancer 6,0 - 9,0 kg, 1,5 m

## LEITUNGSÖLER



<b>LÖ38</b>	3/8" IG - 2x
<b>LÖ14A</b>	1/4" AG - mit Kupplungsnippel
<b>LÖ38A</b>	3/8" AG - mit Kupplungsnippel
<b>TK14A</b>	1/4" AG - mit Schlauchanschluss
<b>TK38A</b>	3/8" AG - mit Schlauchanschluss