

PUR - POLYURETHANSCHLAUCH gewebeverstärkt

100% PUR Polyurethan-ULTRAFLEX, Arbeitsdruck: bis 20 bar, Sprengdruck: 80 bar
 extrem leicht, hochflexibel, knickfest, silikonfrei, ohne Weichmacher (wird daher
 nicht spröde), UV-beständig, Temperaturbereich: -40 / +70° C



13600	6,5 x 10 mm, Rolle 50/100 m
13800	8,0 x 12 mm, Rolle 50/100 m
13100	10,0 x 14 mm, Rolle 50/100 m
13130	13,0 x 18 mm, Rolle 50/100 m



13600-10	6,5 x 10 mm, 10 m, mit Kpl. u. Nip.
13800-10	8,0 x 12 mm, 10 m, mit Kpl. u. Nip.
13100-10	10,0 x 14 mm, 10 m, mit Kpl. u. Nip.
13130-10	13,0 x 18 mm, 10 m, mit Kpl. u. Nip.

GUMMISCHLAUCH gewebeverstärkt

Druckluft - Gummischlauch. Extrem biegsam und leicht. Antistatisch. Gewebeverstärkt.
 Beständig gegen Öl, Benzin, Chemie, Witterung ...
 Arbeitsdruck: bis 20bar, Sprengdruck: 70bar.
 Temperaturbereich: -40° / +100°



O2104	8 x 14 mm, 50 m Rolle
O2106	10 x 16 mm, 50m Rolle
O2110	12,7 x 20 mm, 50m Rolle



O2104-10	8 x 15,0 mm, 10 m, mit Kpl. u. Nip.
O2106-10	10 x 17,5 mm, 10 m, mit Kpl. u. Nip.
O2110-10	12 x 20,0 mm, 10 m, mit Kpl. u. Nip.

BALANCER Federzug einstellbar, Seillänge 1,5m



SRB0615	Balancer 0,6 - 1,5 kg, 1,6 m
SRB1020	Balancer 1,0 - 2,0 kg, 1,6 m
SRB1530	Balancer 1,5 - 3,0 kg, 1,5 m
SRB3050	Balancer 3,0 - 5,0 kg, 1,5 m
SRB4070	Balancer 4,0 - 7,0 kg, 1,5 m
SRB6090	Balancer 6,0 - 9,0 kg, 1,5 m

LEITUNGSÖLER



LÖ38	3/8" IG - 2x
LÖ14A	1/4" AG - mit Kupplungsniessel
LÖ38A	3/8" AG - mit Kupplungsniessel
TK14A	1/4" AG - mit Schlauchanschluss
TK38A	3/8" AG - mit Schlauchanschluss